

ДВОЙНАЯ ФУНКЦИЯ МЯСОРУБКИ И ТЕРКИ 22AE

SKU: 22AE

**ADDITIONAL INFORMATION**

| | |
|--|---------------------------------------|
| Мощность Kw | <u>1.1</u> |
| Источник питания | <u>230V/1N/50Hz - 230-400V/3/50Hz</u> |
| Часовое производство мясорубки (кг/ч) | <u>150÷250 Kg/h</u> |
| Часовое производство терка | <u>40 Kg/h</u> |
| размеры станка (л x ш x ч - мм) | <u>630 x 305 x 510÷660(h) mm</u> |
| вес нетто (кг) | <u>27</u> |
| вес брутто (кг) | <u>30</u> |
| размеры упаковки (л x ш x ч - мм) | |
| Объем упаковки (м3) | |

Корпус из полированного алюминия с воронкой из нержавеющей стали. Машина с измельчения из нержавеющей стали AISI 304 с полностью съемным измельчающим устройством, которое может храниться в холодильнике без предварительной очистки от мясного фарша после каждого использования в соответствии с гигиеническими нормами HACCP. Низковольтное управление - Мясоприемник \varnothing 52 мм - Привод с масляной ванной - Система Enterprise с решеткой из нержавеющей стали (\varnothing 6 мм) и самозатачивающимся ножом из нержавеющей стали. Детали терки: приемный лоток из полированного алюминия 140x75 мм - цилиндр из нержавеющей стали - нижняя защитная решетка - микровыключатель на прижимном рычаге терки.



