

## ДВОЙНАЯ ФУНКЦИЯ МЯСОРУБКИ И ТЕРКИ 22АТ

SKU: 22AT



### ADDITIONAL INFORMATION

<b>Мощность Kw</b>	<u>1.1</u>
<b>Источник питания</b>	<u>230V/1N/50Hz – 230-400V/3/50Hz</u>
<b>Часовое производство мясорубки (кг/ч)</b>	<u>150÷250 Kg/h</u>
<b>Часовое производство терка</b>	<u>40 Kg/h</u>
<b>размеры станка (л x ш x ч - мм)</b>	<u>560 x 430 x 480÷ 650(h) mm</u>
<b>вес нетто (кг)</b>	<u>38</u>
<b>вес брутто (кг)</b>	<u>48</u>
<b>размеры упаковки (л x ш x ч - мм)</b>	<u>770 x 520 x 580(h) mm</u>
<b>Объем упаковки (м3)</b>	<u>0.232</u>

Корпус из полированного алюминия с воронкой из нержавеющей стали. Машина с полностью съемным измельчающим устройством, которое может храниться в холодильнике без предварительной очистки от мясного фарша после каждого использования в соответствии с гигиеническими нормами HACCP, узел измельчения из нержавеющей стали AISI 304 можно мыть в посудомоечной машине. Низковольтное управление - Мясоприемник  $\varnothing$  52 мм - Привод с масляной ванной - Система Enterprise с решеткой из нержавеющей стали (отверстия  $\varnothing$  6 мм) и самозатачивающимся ножом из нержавеющей стали. Детали терки: приемный лоток из полированного алюминия 140x75 мм - цилиндр из нержавеющей стали - нижняя защитная решетка - микровыключатель на прижимном рычаге терки.



